



Cra. 1 # 61 A 30, Centro Comercial Colon Plaza, Locales 8 y 9
 Santiago de Cali, Valle, Colombia
 Tel. (+57 -2) 683 16 61 - Cel: (+57 -2) 311 771 21 01
 E-mail: ventas@sumintec-ltda.com
 Sitio web: www.sumintec-ltda.com

Cintas del sello del hilo de rosca de la pipa

PTFE-3 o milipulgada 4...

Teflon 100% de la Virgen.

Película blanca en carrete/caja plásticos etiquetados.

País de origen: China.

Las cajas de 1000 contienen 10 cartones de 100.

Estándares de las reuniones JISK (Japón).

Características físicas...

	<u>3mil</u>	<u>4mil</u>
Grueso total	milipulgada 3.05 (0.078m)	milipulgada 4.10 (0.105m)
Densidad	0.26 gm/cm ³	0.31 gm/cm ³
Alargamiento (en la rotura)	29.8%	30.0%
Fuerza extensible	6.8 N/m ²	9.9 N/m ²

	TAMAÑO
PTFE-3mil	el 1/2 " x 260 "
	el 1/2 " x 260 "
PTFE-3mil	el 1/2 " x 520 "
	el 1/2 " x 520 "
PTFE-4mil	1/4 " x 520 "
	1/4 " x 520 "
PTFE-4mil	el 1/2 " x 520 "
	el 1/2 " x 520 "
PTFE-4mil	el 1/2 " x 1296 "
	el 1/2 " x 1296 "
PTFE-4mil	3/4 " x 260 "
	3/4 " x 260 "
PTFE-4mil	3/4 " x 520 "
	3/4 " x 520 "
PTFE-4mil	1 " x 520 "
	1 " x 520 "

Cintas del conducto del paño

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

Cinta del conducto del grado para uso general de CDT-UG

cinta Polyethylene-coated del conducto del paño de 7.5 milipulgadas (0.19m m), pegamento de goma natural. Fines generales para empaquetar, cosiendo, reparación del vinilo, remendando. Se conforma bien con las superficies irregulares. No torcerá ni se encrespará durante el uso. Fuerza extensible: 21 lb/inch - Adherencia al acero: 45 oz/inch. Alimentador de originales. al forro: 18 oz/in. - Gama de temperaturas: 32°F - **COLOR 150°F.: Plata (gris).** 3 " base neutral

CASOS

60 YARDAS (180 PIES)

2 "	48m m
3 "	72m m

Alternativa a Tesa #53950; Ancla #620; Shurtape #PC-595; #CD200 americano; Tyco #217.

... Cinta de fines generales del conducto CDT-34

11 acoplamiento de la milipulgada (0.28m m) 36. Paño Polyethylene-coated de la alta calidad con un pegamento de la resina del caucho natural. La cinta se conformará bien con las superficies irregulares, y no torcerá ni se encrespará durante el uso. Resistencia excelente del agua y de la abrasión. La cinta es mano-tearable (rasgones uniformemente a través de tela.) usada pues una cinta de empaquetado impermeable de la calidad para los envíos de la exportación; para empalmar, la reparación, la protección, y liarse del vinilo; para el lacre y coser de la canalización; y para la codificación de color. Adherencia al acero: anchura de 59 oz/in. Fuerza extensible: 20 libras/pulg. de alargamiento en la rotura: el 15%. Gama de temperaturas: 32F a 150F. **16 COLORES DISPONIBLES: Plata (gris), negro, blanco, amarillo, amarillo del autobús de la escuela, azul claro, azul marino, rosado, rojo, Borgoña, compitiendo con la naranja, el tan (amarillento), el marrón, verde claro oscuro, verde oscuro, y aceituna monótona.**

10 YARDAS (30 PIES)

2 "	48m m
-----	-------

30 YARDAS (90 PIES) - PLATA SOLAMENTE

2 "	48m m
-----	-------

50 YARDAS (150 PIES) - PLATA SOLAMENTE

2 "	48m m
-----	-------

60 YARDAS (180 PIES) - 16 COLORES

el 1/2 "	12.0m m
3/4 "	18.0m m
1 "	24.0m m
1-1/2 "	36.0m m
2 "	48.0m m
2-1/2 "	60.0m m
3 "	72.0m m
4 "	96.0m m
6 "	144.0m m
12 "	288.0m m
49 "	1250.0m m

2 " x 60 yardas. plataforma @ \$2.60/roll de tasación. 27 casos por la plataforma. Llamada para la tasación de la plataforma 3+.

Otro rueda las anchuras disponibles a petición.

Alternativa a Tesa #53954; Tyco #223; Ancla #AC36; Shurford #PC-620.

... Cinta del conducto del grado de los contratistas CDT-70

12 acoplamiento de la milipulgada (0.304) 70. Paño Polyethylene-coated de alta resistencia con un pegamento de la resina del caucho natural. Es una cinta superior del conducto del funcionamiento diseñada específicamente para la alta demanda de los usos del contratista. El producto tiene los valores excelentes del esquileo a emerger y forro. Tiene buen conformability y resistencia excelente al rasgón. Utilizado en industria de la HVAC proporcionar un sello excelente para los conductos del aislamiento termal y del aire acondicionado, usado como barrera de la humedad para los usos de interior y al aire libre. También utilizado en usos de la disminución del asbesto; como cinta de empaquetado impermeable de la calidad para los envíos de la exportación; para empalmar, la reparación, la protección, y liarse del vinilo. Adherencia al acero: 55 oz/in. que llevan a cabo la energía (SST; 1 kilogramo. carga/inch2): resbalamiento 0.03mm/hour. Fuerza extensible: 26.4 libras/pulg. de alargamiento en la rotura: el 15%. Gama de temperaturas: 32F a 150F. **COLORES DISPONIBLES: Plata (gris), negro y aceituna monótona.**

60 YARDAS (180 PIES)

el 1/2 "	12.0m m
3/4 "	18.0m m
1 "	24.0m m
1-1/2 "	36.0m m
2 "	48.0m m
2-1/2 "	60.0m m
3 "	72.0m m
4 "	96.0m m
6 "	144.0m m
12 "	288.0m m
49 "	1250.0m m

Otro rueda las anchuras disponibles a petición.

Alternativa a Tyco #227; Renfrew #AC47; Shuford #PC-620; #469 ideal.

Paño/cintas no pensativos de Gaffers

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

Cinta fluorescente del paño FCT-660

paño Vinilo-revestido 100%, pegamento del algodón de 12 milipulgadas (0.305m m) de la resina del caucho sintético - extensible: 40 lb/inch. Adherencia/acero: mano de 50 oz/in. tearable. Alta adherencia y palillo rápido. El desgaste resistente, proporciona un polvo y un sello positivos de la suciedad. Escribir-en capacidad usando marcadores y bolígrafos.

Utilizado para liarse, adornar, la marca del piso, envolviendo las manijas en las herramientas y divirtiéndose mercancías, el atascamiento de libro, el etc. **disponibles en cuatro ópticamente COLORES FLUORESCENTES fuertes: Amarillo, anaranjado, verde, y color de rosa.** Espec. de Gov't: Ninguno. 3 " base neutral.

60 YARDAS (180 ')

ANCHURA	
el 1/2 "	12.5m m
3/4 "	19.0m m
1 "	25.0m m
2 "	50.0m m
54 "	1372.0m m

Vendido por el rodillo.

El mínimo 6 rueda por precio del caso 1-2 de la anchura y del color @.

Rodillos del jumbo disponibles.

Alternativa a Permacel #660

Cinta de CGT-70... Gaffers (final mate)

12.2 milipulgada, acoplamiento 80. Paño mate poly-revestido del final de la alta calidad con un pegamento de goma natural del alto rendimiento. Este producto único con su reflectividad de la luz corta extremadamente hace ideal para la industria de hospitalidad. Retiro limpio en la mayoría de las superficies (el tipo y el tiempo de detención superficiales pueden afectar funcionamiento). La cinta se conformará bien con las superficies irregulares, y no torcerá ni se encrespará durante el uso. Resistencia excelente del vapor y de la abrasión de agua. Mano tearable. Utilizado en las industrias de la película y de la televisión para poner los apoyos del cable, de los alambres, el ensamblar y de la construcción del fondo, disposiciones de la etapa para la colocación de la marca (es decir cinta del "punto"). Conveniente como cinta del atascamiento de libro para coser. "Escribir-en" capacidad hace conveniente para el uso como "una cinta de la poder de la película" de identificar contenido. Adherencia al acero: anchura de 48 oz/in.

Desenrollar la fuerza: anchura de 35 oz/in. Fuerza extensible: alargamiento de 30 lb/in. en la rotura: 11.5% gama de temperaturas: 32F a 150F. Resistencia térmica (C/min): 85/180. Resistencia del tiempo: 8 horas. **10 COLORES DISPONIBLES: Negro, blanco, gris, amarillo, rojo, azul marino, azul claro, verde oscuro, marrón, y aceituna monótona.** 3" base neutral/cartón.

60 YARDAS (180 ')

el 1/2 "	12.5m m
3/4 "	19.0m m
1 "	25.0m m
1-1/2 "	38.0m m
2 "	50.0m m
2-1/2 "	62.0m m
3 "	75.0m m
4 "	100.0m m
6 "	150.0m m
12 "	300.0m m
49 "	1250.0m m

Otro rueda anchuras a petición.

El mínimo 6 rueda por precio del caso 1-5 de la anchura y del color @.

Alternativa a Permacel #665; Tyco #510; Shuford #PC-625 y #PC-626

Cinta del conducto del paño del camuflaje...

PRODUCTO NUMBER/SPECIFICATIONS

CDT-80CAM...

milipulgada 12 (0.304), paño revestido del polietileno de 80 acoplamientos; multicolor.

25 yardas (75 ') los 33M

1 "	25m m
2 "	50m m
3 "	75m m
4 "	100m m
49 "	1250m m

El mínimo 6 rueda por precio del caso 1-5 de la anchura @.

Paño sin recubrimiento/cintas atléticas

Paño del algodón de CCT-11N...

algodones sin blanquear tejidos sin recubrimiento de 11 milipulgadas 100%, con el pegamento de goma natural hipoalérgico blanco. "Escribir-en" capacidad. Utilizado para la protección de la superficie del metal y la protección del dedo. Se puede utilizar para liarse, cartón el cierre, marca del compartimiento, manija de la herramienta que se envuelve para prevenir resbalamiento, y cubrir superficies frágiles tales como dados de cristal y metal agudo expuesto emerge. También conveniente como cinta atlética. Adherencia: anchura de 31 oz/in. Fuerza extensible: 40 lb/in. 3" base neutral/cartón. **COLOR: Blanco (natural).**

60 YARDAS (180 ')

el 1/2 "	12.5m m
3/4 "	19.0m m
1 "	25.0m m
1-1/2 "	38.0m m
2 "	50.0m m
3 "	75.0m m
4 "	100.0m m
6 "	150.0m m
58 "	1475.0m m

Otro rueda las anchuras disponibles a petición.
Alternativa a 3M #380; #220 ideal; y Permacel #P-64; Scapa #175