



Cra. 1 # 61 A 30, Centro Comercial Colon Plaza, Locales 8 y 9
 Santiago de Cali, Valle, Colombia
 Tel. (+57 -2) 683 16 61 - Cel: (+57 -2) 311 771 21 01
 E-mail: ventas@sumintec-ltda.com
 Sitio web: www.sumintec-ltda.com

Línea fina cinta de enmascarar de PVC...

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

FLM-60...

Temperatura alta y funcionamiento “LÍNEA FINA” cinta que enmascara del PVC del color del oro. milipulgada 4.7 (0.12m m) con el pegamento de goma curado. Flexible para las piezas plásticas pintadas o sin pintar (e.g. topes). Se conforma con los cambios dimensionales durante la sequedad de horno con temperaturas hasta 320F (160C) sin la elevación. Resistente mojado, quita limpio caliente o frío. Una fuerza extensible más alta y un forro más pesado hace excelente para los funcionamientos rectos largos y las capas gruesas de la pintura. Extensible: 17 libras/pulg. de adherencia al acero: alargamiento de 29 oz/in.: el 250%. 3” base neutral.

60YD (los 55M) 180 PIES

ANCHURA	
1/8 "	3.2m m
1/4 "	6.0m m
3/8 "	9.0m m
el 1/2 "	12.0m m
3/4 "	18.0m m
1 "	25.0m m
39.7 "	1010.0m m

***Minimum seis (6) rodillos.**
 Alternativa a Tesa #4244; 3M #218; Cantech #570.

Cintas de enmascarar de papel Crepe...

GPM-660

grado primero de **finas generales** que enmascara, papel Creped color de 6 milipulgadas (los 0.15MM) “de la crema con el pegamento de la resina del caucho natural. Extensible: 18 libras/pulgada. Alargamiento: el 7%. Adherencia: resistencia de la temperatura de 32 oz/in.: 150°F (66°C). Se conforma con una amplia selección de superficies. Adherencia excelente al cristal, a la madera, y al metal. Para liarse, sellar, sostener, la protección superficial, y la pintura comercial air-dry (la cinta quitó una vez que la pintura se haya secado). 3” base neutral.

60YD (los 55M) 180 PIES

1/4 "	6m m
3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
1-1/2 "	36m m
2 "	48m m
3 "	72m m
4 "	96m m
6 "	144m m
12 "	288m m
58 "	1470m m

Alternativa a Tesa #53123; Hystik #801; Anchore #513; 3M #200; Shurtape #CP-101.

... Crepe automotor del Medios de-Grado MGM-660

la cinta que enmascaraba del Mediados de-grado de 6 milipulgadas (o.15mm) con un caucho natural basó el sistema adhesivo diseñado para trabajar en los usos que enmascaraban donde la temperatura moderada (hasta 200 grados F) y se requiere la resistencia solvente. La cinta se conforma con una amplia gama de superficies. Buen alargamiento para envolverse y enmascarar alrededor de superficies curvadas. Se recomienda para la pintura de fines generales y los usos que enmascaran y para liarse, sellar, la marca de la etiqueta, tabular, y otros usos medios de la demanda. Adherencia: fuerza extensible de 32 oz/in.: 18 libras/pulg. de alargamiento en la rotura: el 8%. Gama de temperaturas: Hasta 200 grados F (93 grados C). Color: natural (crema).

1/4 "	6m m
3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
1-1/2 "	36m m
2 "	48m m
3 "	72m m
4 "	96m m
6 "	144m m
58 "	1470m m

CPM-60

60YD (los 55M) 180 PIES

la cinta que enmascara coloreada de 5.5 milipulgadas (0.14m m), Crepe el forro de papel, el caucho natural y el sistema del pegamento de la mezcla de la resina. El pegamento se formula para el lanzamiento fácil y la buena adherencia a una variedad de sustratos. El enmascarar económico de los fines generales. Conforme a muchas superficies irregulares. Conveniente para liarse, marcar de piezas defectuosas o de materiales, la marca del producto, la codificación de color, y el lacre del polybag. No recomendado para el uso sobre 130°F. extensible: 18 libras/pulg. de adherencia: 45oz/in. Alargamiento: El 7%. 3 " base neutral.

1/4 "	6m m
3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
3 "	75m m
57 "	1448m m

COLORES DISPONIBLES: Rojo, negro, azul, verde y amarillo.

Alternativa al ancla #561; #PF-3 americano; Shurtape #CP-63; Serie de Cantech #0120.

ORDEN ESPECIAL TAMBIÉN DISPONIBLE: Verde claro, azul claro, gris, púrpura, rosado y naranja.

PFM-60

Cinta fotográfica que enmascara de papel” del Crepe negro LIBRE del “AGUJERO DE ALFILER. Su final mate reduce al mínimo la reflexión ligera y es ideal para los fotógrafos privados, la foto comercial que procesa laboratorios, los sistemas de la película y los estudios de la foto. Su solvente sin ácido basó los objetos expuestos del sistema del pegamento de goma arriba que llevaban a cabo la energía por periodos largos, con todo lo quita limpio de la mayoría de las superficies. Bloqueaban hacia fuera defectos, imágenes indeseadas en negativas y los materiales del cultivo; transparencias del montaje para ennegrecer mates de la presentación; reduciendo fulgor y ocultando artículos el fotógrafo no desea demostrar; agujeros que remiendan y luz que sella fuera de un sistema del estudio de la película o de la foto; reparación del bramido de la cámara fotográfica. 3” base neutral.

CASOS

60YD (los 55M) el 180FT

el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
1-1/2 "	36m m
2 "	48m m
18-1/2 "	470m m

Alternativa a 3M #235; Ancla #566; #PG401 americano; Permacel #P-743, Prata #PFB-60

Cinta de autoclave

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

... Cinta del Crepe de la esterilización del vapor AST-151

Esta cinta que enmascara de la autoclave tiene un papel saturado grado superior del crepe impreso con la tinta del cambio del color para la esterilización del vapor. El pegamento de goma natural se compone para el uso de alta temperatura. Buena adherencia al non-woven y a la tela de la muselina. Forro: Milipulgada natural del color 4.2. papel del crepe. Pegamento: Caucho natural. Grueso total: milipulgada 6.2 +-0.5 milipulgada. Adherencia inicial a SST: 32 oz/in. adherencia de 7 días en la humedad completa son 100%, con el indicador no afectado. Desenrollar fuerza-ningún partir o entintar la transferencia: 15-20 pruebas de la esterilización de oz/in.: Prueba de la autoclave @ 250 grados F: 10 a 30 minutos. Prueba de la autoclave @ 272 grados F: 20 minutos. Cambio del color después de la esterilización: Gris opaco al negro.

36YD (los 33M)

ANCHURA	
el 1/2 "	12.5m m
3/4 "	19m m
1 "	25m m
2 "	50m m
50 "	900m m

Otro rueda las anchuras y/o las longitudes disponibles a petición.