



Cra. 1 # 61 A 30, Centro Comercial Colon Plaza, Locales 8 y 9
 Santiago de Cali, Valle, Colombia
 Tel. (+57 -2) 683 16 61 - Cel: (+57 -2) 311 771 21 01
 E-mail: ventas@sumintec-ltda.com
 Sitio web: www.sumintec-ltda.com

Cintas adhesivas de transferencia...

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

... Cinta desprendible de la transferencia ATG-RT-7501

55yd (los 50M)

Cinta de la transferencia. milipulgada 1.2. (0.03m m). Herida reversa.

ANCHURA	
el 1/2 "	12m m

Transferencia reversa de la herida de ATG-7502HT...

36yd (los 33M)

Cinta de la transferencia. milipulgada 2 (0.051 m m). Pegamento de acrílico estabilizado cristal. Trazador de líneas de papel marrón. Adherencia: gama de temperaturas de 160 oz/in.: -40G a +250F. Adherencia excelente al papel, a la mayoría de las películas plásticas, a las hojas de metal, al etc. Para enmarcar del cuadro, el montaje del producto, el diseño y los prototipos de empaquetado. Herida reversa en 1 " base plástica. Cabrá todos los aplicadores sabidos de ATG. Trazador de líneas de 42# Kraft en 60 yardas., trazador de líneas de 50# Kraft en 36 yardas.

1/4 "	6m m
3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	19m m

60yd (los 55M)

el 1/2 "	12m m
3/4 "	19m m

Alternativa a 3M #924 y #976; Scapa #TD-201

Transferencia reversa de la herida de ATG-7505HT...

18yd (el 16.5M)

Cinta de la transferencia. milipulgada 5. (0.127m m). Pegamento de acrílico estabilizado cristal. Trazador de líneas de papel marrón. Adherencia: gama de temperaturas de 144 oz/in.: -40F a +250F. La luz ultravioleta tiene poco o nada de efecto en el pegamento. Tachuela rápida alta, buen esquiroleo y energía el sostener. Utilizado para el relleno del boquete, placas de identificación del montaje, ajuste-ensamblando, empalme que vuela. Buen enlace a muchas superficies irregulares. Herida reversa en 1 " base plástica.

el 1/2 "	12m m
3/4 "	19m m

Alternativa a 3M #926; Scapa #TD-500

... Transferencia TR-7502

60yd (los 55M)

Cinta de la transferencia. milipulgada 1.9 (0.048m m). Pegamento de acrílico. El marrón siliconized el trazador de líneas de papel. Adherencia: gama de temperaturas de 160 oz/in.: - 50F a +250F. Tachuela rápida altamente transparente, excelente. La estabilización de

1/4 "	6m m
3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	19m m
1 "	25m m

crystal permite el torno que raja y limpia desenrollar. Adherencia excelente al papel, a la mayoría de las películas plásticas, a las hojas de metal, al etc. Para enmarcar del cuadro, montaje del producto, diseño y prototipos de empaquetado, empalmes, y numeroso que vuelan otros usos de la tenencia y del montaje. 3 " base neutral.

1 1/2 "	38m m
2 "	50m m
3 "	75m m
4 "	100m m
6 "	150m m
12 "	300m m
59 "	1500m m

Alternativa a 3M #465 y 927; Tesa #4900; Shurtape #TA-491; Compac #901; Scapa #U263-1; Empresa #3802; Cinta #4575 de Int'l.

110yd (el 100M)

el 1/2 "	12m m
3/4 "	19m m
1 "	25m m
1 1/2 "	38m m
2 "	50m m
3 "	75m m
4 "	100m m
6 "	150m m
12 "	300m m
59 "	1500m m

Alternativa a Tesa #4985.

... Transferencia TR-7505

Cinta de la transferencia. milipulgada 5 (0.127m m). Pegamento de acrílico. El marrón siliconized el trazador de líneas de papel. Adherencia al acero (PSTC-1 ASTM D330); gama de temperaturas de 72 oz/in.: -10F a +250F. La luz ultravioleta tiene poco o nada de efecto en el pegamento. Tachuela rápida alta, buena fuerza de esquiolo. La estabilización de cristal permite el torno que raja y limpia desenrollar. Utilizado para la limadura del boquete, placas de identificación del montaje, ajuste-ensamblando, empalme que vuela; como hace espuma un pegamento que lamina para o las telas; enlaces a muchas superficies irregulares y textured. 3 " base neutral/cartones.

60yd (los 55M)

el 1/2 "	12m m
3/4 "	19m m
1 "	25m m
1 1/2 "	38m m
2 "	50m m
3 "	75m m
4 "	100m m
6 "	150m m
12 "	300m m
54 "	1371m m

Alternativa a 3M #950; Compac #905; Scapa #U-261; Shurtape #TA-499; Cinta #4499 de Int'l; Tesa #4988.